

# INSTANDHALTUNG VON TREPPEN

## Oberflächenpflege

- Um Staub und lose Verschmutzungen zu entfernen, empfiehlt sich eine wöchentliche Trockenreinigung mit einem weichen Besen, Staubtuch oder Staubsauger mit geeignetem Aufsatz.
- Bei stärkeren Verschmutzungen kann die Treppe mit einem sanft nebelfeuchten Tuch gereinigt werden. Wichtig: Mikrofasertücher sind nicht geeignet, da sie die Oberfläche aufrauen können.
- Bitte verzichten Sie auf wachshaltige Reinigungsmittel, Allzweckreiniger, Essigessenz oder herkömmliche Möbelpolituren, da diese zu Rutschgefahr oder Oberflächenschäden führen können.

Beachten Sie die weiteren Hinweise in der Pflegeanleitung für Böden.

## Geölte Holztreppen

- Reinigen Sie geölte Holzstufen mit einem nebelfeuchten Tuch und einem dem Material geeigneten Wischwasserzusatz. Anschließend sollte die Treppe gründlich getrocknet werden, um Feuchteschäden zu vermeiden.
- Zur Pflege tragen Sie ein geeignetes Pflegekonzentrat entlang der Holzmaserung auf. Verwenden Sie dazu ein nicht fuselndes Tuch und entfernen Sie Überschüsse sorgfältig. Die Oberfläche kann abschließend mit einem weichen Tuch poliert werden.

## Gewachste Holztreppen

- Wischen Sie die Stufen mit einem nebelfeuchten Tuch entlang der Maserung. Vermeiden Sie übermäßige Feuchtigkeit, um Verfärbungen oder matte Stellen zu verhindern.

- Nach der Reinigung empfiehlt sich das Auftragen einer speziellen Wachslotion auf Naturwachsbasis, um Glanz und Schutzschicht zu erhalten.

## Lackierte Holztreppen

- Lackierte Oberflächen sind pflegeleicht, jedoch empfindlich gegenüber ungeeigneten Reinigungsmitteln. Verwenden Sie ausschließlich Produkte, die für lackierte Holzoberflächen freigegeben sind, und beachten Sie die Herstellerangaben.

## Vorsichtsmaßnahmen

- Holz reagiert auf klimatische Umgebungsbedingungen. Wenn die Luftfeuchtigkeit stark schwankt, kann sich die Holzfeuchte verändern, was zu einer Lockerung von Verschraubungen und zu Knarrgeräuschen führen kann. In diesem Fall sollten die Verbindungen vorsichtig nachgezogen werden.
- Sollten während eines Umbaus oder Einzugs Schutzfolien auf den Stufen angebracht worden sein, so sind diese spätestens nach vier Wochen zu entfernen, um dauerhafte Farbunterschiede zu vermeiden.
- Um Schwundrisse und Formveränderungen des Holzes zu verhindern, empfiehlt sich ein ausgeglichenes Raumklima mit einer Temperatur von 19 bis 24 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 60 %.

